

FD 45 / 100

Simple ou double



**Avec programmateur
de rotation du brasseur**

Option

**Pompe et tuyauterie pour alimentation
automatique d'une tempéruse ou
enrobeuse**



FONDOIRS FD 45 / 100

FONCTION : Stocker et maintenir les masses à température et homogénéité désirées

PRODUIT : Couverture de chocolat

VERSIONS : Stockage et fonte

CAPACITE UTILE PAR CUVE : 45 et 100 kg

DESCRIPTIF :

CUVE

- Construction acier inoxydable. Cuve calorifugée avec revêtement en inox brossé.
- Ensemble assemblé sur châssis porteur en tube carré monté : sur 4 vérins réglables (simple), sur roulettes (double)
- Cuve simple enveloppe avec fond plat renforcé.
- Entraînement du brasseur par l'intermédiaire d'un fourreau central soudé en fond de cuve.
- Dessus : Couvercle à ouverture totale avec dispositif de sécurité « stop ouverture ».
- Vidange : Par vanne papillon à commande manuelle chauffée avec verrouillage à la fermeture. Hauteur au sol : 400 mm.
- Chauffage électrique indépendant par cuve.

MALAXEUR

- Brasseur facilement démontable en forme de 2 ½ ancres soudés sur une noix centrale.

GROUPE DE COMMANDE

- Groupe moto réducteur monté sous chaque cuve.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

- Coffret de commande monté en partie supérieure équipé de : Sectionneur général à commande extérieure, Disjoncteurs moteur et chauffage. Commutateurs et voyants de commande et régulateur de température (1 par cuve). Programmeur de rotation du brasseur et voyant défaut de charge moteur.

CARACTERISTIQUES :

Tension : 230/400 volts, 50 Hz.

Puissance : Simple 2.6 KW – Double 5.2 KW



DIMENSIONS

	FD 45	FD 45	FD 100	FD 100
	SIMPLE	DOUBLE	SIMPLE	DOUBLE
Largeur	600	1020	600	1020
Profondeur	680	680	680	680
Hauteur	1460	1460	1860	1860
Haut. chargement	950	950	1250	1250
Poids	60 kg	80 kg	72 kg	95 kg



1 rue des Entrepreneurs - ZA de la Grosse Pierre - 78540 VERNOUILLET - France
Tél : 33 (0)1 34 90 90 00 - Fax : 33 (0)1 34 90 99 00
info@savy-goiseau.fr – www.savy-goiseau.com